

**Titolo : INCERATURA dei PAVIMENTI con PINZA SPANDICERA**

**SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE:**

Applicazione generale

**ATTREZZATURA SPECIFICA:**

- pinza spandicera completa
- serie di tessuti felpati di ricambio
- dosatore
- cartello di pericolo “Attenzione Pavimento Bagnato”

**MATERIALI di CONSUMO e/o MATERIE PRIME:**

- emulsione protettiva per pavimenti, di caratteristiche compatibili con la tipologia delle superfici e la destinazione d'uso del locale da trattare.

**INDUMENTI PROTETTIVI:**

- divisa di lavoro
- guanti
- calzature antiscivolo

**AVVERTENZE PRELIMINARI – REQUISITI DI SICUREZZA**

Prima dell'utilizzo dei prodotti consultare ed attenersi alle disposizioni indicate nelle relative schede tecniche e di sicurezza.

Attenersi alle “norme di prevenzione, di sicurezza e di comportamento” definite nel piano della sicurezza aziendale a vostra disposizione.

**PROCEDIMENTO TECNICO OPERATIVO:**

Si procede alla preparazione dell'attrezzatura prevista e si controllano le condizioni d'uso del materiale, rifornendo procurando o sostituendo quanto necessita.

Si prepara l'attrezzo, collocando il supporto dentro il sacchetto in cellophane, e, facendo aderire il tessuto felpato alla parte imbottita del supporto, si blocca il tutto tra le ganasce.

Il dosatore viene riempito con l'emulsione.

Si predispose l'area di lavoro mediante lo spostamento o l'esportazione dal locale, per quanto possibile, di qualsiasi elemento di intralcio.

Si comincia dal fondo dell'ambiente, versando dal dosatore l'emulsione sul pavimento, cospargendola per circa 1,5 mt. ad una distanza dalla parete di circa 30 cm. quindi, con la pinza si sparge ulteriormente l'emulsione, applicandone prima un leggero strato a filo con il muro, poi, con il rimanente, si eseguono delle strisce parallele con movimenti a «u» rovesciati, retrocedendo fino a quando l'emulsione non sarà stata interamente distribuita.

E' importante che dopo il movimento di ritorno, il tessuto felpato venga strizzato con una semplice compressione sul manico per rilasciare l'emulsione in eccesso; così facendo è possibile sfruttare completamente tutta l'emulsione impiegata, senza possibilità di spreco o di accumulo.

La pinza viene passata quindi su tutto il pavimento con cura, pena sgradevoli righe, difficilmente cancellabili, una volta che l'emulsione è asciugata.

Al termine del locale si stacca la pinza dal pavimento con un rapido movimento.

<b>1</b>	<b>Revisione Generale</b>	25.11.2013	DI TEC.	SGQ/SGA	DI.AMM.
<b>0</b>	<b>Prima Emissione</b>	22.08.2002	DI TEC.	SGQ	DI.AMM.
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione

**Titolo : INCERATURA dei PAVIMENTI con PINZA SPANDICERA**

Prima di ripetere eventualmente l'applicazione, si attendono circa 20-30 minuti per l'asciugatura della precedente. Per garantire la stesura di uno strato il più omogeneo possibile, si avrà cura di sostituire il tessuto felpato regolarmente dopo ogni applicazione. Il tessuto usato verrà immediatamente risciacquato con cura e destinato al lavaggio.

Le attività di lavaggio e di disinfezione dei panni, vengono eseguite secondo procedura interna.

Al termine delle operazioni si procede al riordino, al controllo ed alla pulizia delle attrezzature con pelle sintetica inumidita di soluzione detergente disinfettante.

**TEBELLA RIEPILOGATIVA DEI POTENZIALI RISCHI**

<input checked="" type="checkbox"/>	INCIAMPO		RISCHIO BIOLOGICO
<input checked="" type="checkbox"/>	SCIVOLAMENTO		LAVORI IN QUOTA
<input checked="" type="checkbox"/>	URTI, COMPRESSIONI E SCHIACCIAMENTI		ELETTROCUZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	TAGLI/ABRASIONI/FERITE		ESPOSIZIONE AL RUMORE
	MICROCLIMA		CADUTA IN PROFONDITA'
<input checked="" type="checkbox"/>	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		CADUTA DALL'ALTO
	PUNTURE		ESPOSIZIONE A POLVERI
	INCENDIO (DERIVANTE DA MOZZICONI)		INVESTIMENTO
	AGENTI ATMOSFERICI		RISCHIO FISICO "ATEX"
	GUIDA AUTOMEZZI		GETTI/SCHIZZI
<input checked="" type="checkbox"/>	RISCHIO CHIMICO		USTIONI/SCOTTATURE
	LUOGHI CONFINATI		VIBRAZIONI
	POSIZIONE VIZIATE		STRESS-LAVORO CORRELATO

Nella tabella sopra riportata sono indicati tutti i potenziali rischi derivanti dall'attività presa in considerazione. Tutte le misure comportamentali di sicurezza e di prevenzione sono dettagliatamente indicate nel Documento di Valutazione Rischi della Commessa.

<b>1</b>	<b>Revisione generale</b>	25.11.2013	DI TEC.	SGQ/SGA	DIAMM.
<b>0</b>	<b>Prima Emissione</b>	22.08.2002	DI TEC.	SGQ	DIAMM.
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione